PUERTAS CORTAFUEGO CORREDERAS
Horizontales

Las puertas correderas cortafuego de Novoferm Alsal son la mejor solución para la sectorización, tanto en áreas industriales como en edificios públicos.

Este tipo de puertas están concebidas para permanecer abiertas, retenidas por la acción de un electroimán, que, en caso de una señal de incendio, el sistema de alarma del edificio desbloquea automáticamente. El cierre controlado se produce por la acción del sistema de los contrapesos, o bien por el propio peso de la puerta (en el caso de que lleve guías inclinadas).

Resistencia al fuego testada según norma UNE-EN 1634-1.

Clasificaciones disponibles (*): EI_2 60 / 120.

Versiones:

- 1 Hoja con apertura lateral.
- 2 Hojas con cierre al medio.
- 2 Hojas telescópicas.

Hoja: espesor 78mm, se fabrica a partir de paneles modulares machihembrados (su cantidad ira en función de las dimensiones de la puerta). Panel compuesto de doble chapa galvanizada de 1mm de espesor, relleno de lana de roca mineral y yeso, garantizando unos niveles de aislamiento e integridad por encima de los estándares exigidos. La hoja incorpora un perfil metálico perimetral en forma de U.

Certificado CE de puerta industrial cortafuego en proceso de obtención.

Elementos del conjunto:

- Carril de acero galvanizado con gran acabado superficial, para proporcionar una rodadura perfecta de los carros en su interior.
- Suspensión de la hoja en el carril gracias al sistema carro + colgadero. Sistema totalmente regulable mediante tuercas.
- Perfiles plegados de acero galvanizado, contrapuestos en hoja y pared, preparados para albergar junta intumescente en toda su longitud.
- Cajón de contrapesos (registrable) y poste de cierre realizados en chapa de acero galvanizada plegada.

Horizontales

Equipamiento:

- Electroimán de retención.
- Amortiguador de impacto final.
- Amortiguador radial de velocidad de cierre.
- Tirador de apertura/cierre embutido en la hoja.
- Vierteaguas o cubre guías. Elemento protector de carril.

Posibilidad de incorporar PUERTA PEATONAL INSERTADA en la hoja, para el paso de determinados servicios (equipada con cierrapuertas, barra antipánico, etc.).

Acabado estándar hoja prelacada gris y perfilería galvanizada.

Opcional:

- Pintura liquida satinada.

Fácil de montar:

- Tanto el carril como los soportes angulares vienen preparados para ser instalados fácilmente, además de permitir la regulación comentada anteriormente.
- El paquete de accesorios incluye los juegos de tacos metálicos y demás tornillería necesaria para fijar todos los elementos.