NovoSpeed
BASIC

La puerta **Basic** una puerta enrollable Novoferm rápida para aperturas de uso intensivo. Su probada tecnología garantiza años de funcionamiento sin problemas. Todos los aspectos de la puerta están diseñados de forma robusta y con ingeniería óptima para soportar el uso intensivo y riguroso.

Especificaciones

NovoSpeed	Basic
Superficie máxima (W+H)	20 m²
Ancho máximo (W)	4000 mm
Alto máximo (H)	5000 mm
Velocidad de apertura	1 m/s
Velocidad de apertura con control de frecuencia	1.5 m/s
Velocidad de cierre	1 m/s
Velocidad de cierre con control de frecuencia	0.5 m/s
Peso de lona	1400 gr/m²
Espesor de lona	1.2 mm o 3 mm

Ventajas del producto

- Resistencia al viento clase 1 (hasta 3 x 3 m): clase 2 con lona de 3 mm (Opcional)
- Perfil inferior de seguridad auto-test de aluminio
- Opción disponible de sistema de protección contra golpes "break-away"

1023 2009 3020 5002 7038 9003 9004 trans-parent

Fiabilidad en el nivel de entrada de los productos

Un buen sistema para el uso intensivo

La NovoSpeed Basic es el modelo de puerta enrollable rápida para el uso intensivo. En comparación con la Economic todos los aspectos de la puerta tienen un diseño más fuerte y pesado que permite el uso intensivo. Características específicas:

- La lona de la puerta está guiada por unas robustas columnas laterales con guías de acero equipadas con junta de cepillo
- La lona tiene un espesor de 1,2 mm
- Sección de visión estándar
- Las secciones están conectadas entre sí por perfiles de refuerzo de aluminio / bisagra
- Perfil inferior de aluminio con junta de goma para el suelo

Opciones

- Lona "Full Vision" completamente transparente
- El perfil inferior de aluminio está disponible con un sistema de protección contra golpes "break away" que previene los daños ante una colisión y permite que la lona se recoloque en las guías sin tener que usar herramientas especiales

Cuadros de maniobras:

T100R

T100R FU

T100R FU 3 kW

Como nuevo tras 15 años de uso

Perfil de refuerzo de aluminio / bisagra

Véanse los Datos Técnicos en la página 32 para más información
o descargue la Hoja de Datos del Producto de www.novoferm.nl

NovoSpeed
BASIC | Food

Todos los componentes de la puerta Basic en su versión "Food" son de acero inoxidable o de material sintético para su uso sostenible en la industria alimentaria. Se cumplen las mayores exigencias de higiene y seguridad. Por otro lado, la limpieza de la puerta es más fácil debido a los perfiles de refuerzo integrados y al cuadro de maniobras IP65.

Especificaciones

NovoSpeed	Basic Food
Superficie máxima (W+H)	20 m²
Ancho máximo (W)	4000 mm
Alto máximo (H)	5000 mm
Velocidad de apertura	1 m/s
Velocidad de apertura con control de frecuencia	1.5 m/s
Velocidad de cierre	1 m/s
Velocidad de cierre con control de frecuencia	0.5 m/s
Peso de lona	1400 gr/m²
Espesor de lona	1.2 mm

Ventajas del producto

- Resistencia al viento clase 1 (hasta 3 x 3 m) 5Bft
- Perfil inferior de seguridad de aluminio auto-test
- Opcionalmente disponible con un sistema de protección contra golpes "break-away"

1023 2009 3020 5002 7038 9003 9004

Para aplicaciones en la industria alimentaria

Estrictos requisitos

La industria alimentaria se caracteriza por unos estrictos requisitos de higiene y seguridad. La NovoSpeed Basic está disponible en una versión especial "Food" que los satisface. Características específicas:

- Todos los componentes estructurales que puedan entrar en contacto con el agua están hechos o bien de acero inoxidable, o de material sintético, o cuentan con un acabado a prueba de corrosión
- Los perfiles de refuerzo/ bisagra están encapsulados en la lona
- Se emplean juntas de goma para el sellado que sustituyen a juntas de cepillo
- Si la puerta se va a lavar todos los días, se puede suministrar la unidad de motor y control de acuerdo con IP65.

Opciones

- Forro protector de plástico
- Forro de acero inoxidable (304)
- Hay disponible un perfil inferior de aluminio con un sistema de protección contra golpes que evita daños en una colisión y permite que se recoloque la lona en las guías sin necesidad de emplear herramientas especiales.

Cuadros de maniobra:

T100R

T100R FU

T100R FU 3 kW

Sistema "break-away" en uso

Véanse los Datos Técnicos en la página 32 para más información
o descargue la Hoja de Datos del Producto de www.novoferm.nl