NovoSpeed
POLARA

La puerta **Polara** proporciona un cierre eficaz en entradas a cámaras de congelación. Todos los componentes están calentados. La puerta se abre automáticamente cada 15 minutos para evitar la acumulación de escarcha.

Especificaciones

NovoSpeed	Polara
Superficie máxima (W+H)	17,5 m²
Ancho máximo (W)	3500 mm
Alto máximo (H)	5000 mm
Velocidad de apertura	1 m/s
Velocidad de apertura con control de frecuencia	1.5 m/s
Velocidad de cierre	1 m/s
Velocidad de cierre con control de frecuencia	0.5 m/s
Peso de lona	650 gr/m²
Espesor de lona	0.7 mm

Ventajas del producto

- Resistencia al viento 3Bft
- Fotocélula de seguridad incorporada
- Funciona a -30° C
- Radar dual para la detección de hielo
- Perfil inferior con piezas de terminación en multilene

1003 2009 3020 5005 7038 9003 9004

Resistencia al frío extremo

Cuando la higiene es vital a bajas temperatura

Al igual que la Economic, el modelo de puerta NovoSpeed **Polara** está disponible en una versión "Food". Esta versión es adecuada para su uso en la industria alimentaria donde se aplican estrictas normas de higiene y seguridad para la producción y el procesamiento de alimentos frescos. Características específicas:

- Guías laterales calentadas
- Motor calentado
- Fotocélulas calentadas
- Juntas de goma en vez de cepillo
- Unidad motor y control de acuerdo según IP65

Cuadro de maniobras con calentador:

Véanse los Datos Técnicos en la página 32 para más información o descargue la Hoja de Datos del Producto de www.novoferm.nl