Características

PROGET Fire doors

A PORTA CORTA FOGO NUMA CLASSE PRÓPRIA

Qualidade Indiscutível

- Porta especialmente resistente para funcionamento seguro a longo prazo
- Ideal para aplicação em paredes não complanares ou com fraca resistência
- Moldura com isolamento total para uma "instalação livre de inundação"
- Pronta para encomendas de todos os tipos – à medida
- Porta totalmente galvanizada, incluindo partes não visíveis
- Composta por folha de metal galvanizada a quente, com processamento "Sendzimir"
- Proteção contra a corrosão também fornecida ao longo dos rebordos das folhas de metal
- Pintado com pó epóxi polyester em forno de 180 graus celsius
- Boa camada de tinta (com mais de 70 micrómetros de espessura)
- Ótima resistência à corrosão demonstrada por teste de exposição de 500 horas a névoa de sal
- Não afetada por mudanças climáticas extremas, demonstrado pela exposição de 2000 horas a ciclos de temperatura de +60º a -10º celsius e com 75% de humidade
- Acabamentos estéticos de alta qualidade
- Pintura estruturada anti-riscos com pele casca de laranja
- Adaptável a uma larga variedade de cores RAL

Praticidade de uso

- Moldura verdadeiramente robusta que facilita a fixação/ancoragem à parede
- Adequado para aplicação em todos os tipos de parede
- Escolha de vários tipos de métodos de instalação/montagem
- Tempos de instalação significantemente reduzidos
- Aprovações-tipo para múltiplas instalações para diferentes tipos de paredes
- Variedade de medidas
- Grande diversidade de acessórios

Conformidade com os Padrões

- Dentro de edifícios Ninz R&D com equipamento de teste especializado
- Teste de Fogo de acordo com as normas UNI 9723 e EN 1634-1
- Testes mecânicos para a marcação CE nos acessórios
- Acessórios das portas com marcação CE estudados e medidos para irem ao encontro das especificações standards europeias
- Escolha cuidada dos materiais e métodos de fabrico
- Teste rigoroso dos produtos para conformidade para cumprimento dos standards técnicos
- Resistência funcional absoluta ao longo do tempo
- Portas "com aprovação" de acordo com M.D. de 21 de junho de 2004
- Produtos entregues com a documentação técnica exigida pelos regulamentos em vigor

Tecnologia de Fabrico

- Processo de fabrico realizado em instalações modernas e funcionais que utilizam as mais recentes tecnologias para manter os mais altos níveis de qualidade e uniformidade nos produtos
- Tratamento de todo o processo de produção, desde a matéria-prima até à pintura e embalamento/expedição dos produtos, a partir das próprias instalações da Ninz assegurando um controlo de 360 graus

Sentido de abertura

- O sentido de abertura deve ser indicado aquando da encomenda realizada

Portas de 1 folha disponíveis nas seguintes classes:

Portas de 2 folhas disponíveis nas seguintes classes: