La elección es suya

Nosotros le proponemos múltiples variantes que ponemos a su disposición:

SÚPER-Standard

- **Hoja:** 40 mm de espesor, solape trilateral, de chapa galvanizada en caliente de 0.50 mm de espesor.
- **Marco:** angular, de chapa galvanizada de espesor 1.20 mm.
- **Cerradura y herrajes:** cerradura con cilindro europeo de 30/35 mm, con manilla cilíndrica en negro.

SÚPER-Plus

- Propiedades similares al modelo SÚPER-Standard, y además:
- **Acabado superficial:** chapa galvanizada prelacado blanco, similar al RAL 9018, protegida con film de plástico.

Standard

SÚPER-Standard

RAL 9018

SÚPER-Plus

SÚPER-Dekor

- Propiedades similares al modelo SÚPER-Standard pero además:
- **Acabado superficial:** chapa galvanizada con film plástico decorativo proporcionando acabados en imitacion madera de alta calidad.

SÚPER-Color

- Propiedades similares al modelo SÚPER-Standard pero además:
- Acabado superficial: galvanizado y lacado con pintura poliester polimerizada aspecto LISO Y MATE. (Lote minimo de produccion para otros colores de la carta RAL)

SÚPER-Dekor

Roble claro

Sapelly (nogal)

Otros acabados están disponibles.
Consultar (requiere lote mínimo).

SÚPER-Color, similar RAL 3002

Otros ejemplos:

SÚPER-Color,
similar a RAL 8014

SÚPER-Color,
similar a RAL 6003

SÚPER-Color,
similar a RAL 9002

SÚPER-Color,
similar a RAL 7034

Los detalles que marcan la diferencia

1

Bisagra de dos cuerpos: admite ajuste: atornillada a un taco de madera instalado en el interior de la hoja, admite un ligero ajuste en una eventual caída de la hoja.

2

Bisagra de tres cuerpos: disponible para puertas con prestaciones de uso intensivo (HEAVY DUTY).

3

Superficies: desde el más sencillo SÚPER estándar hasta acabados en imitación madera.

4


Rellleno de cartón de nido de abeja: proporciona una incomparable estabilidad y absorbe el ruido metálico generado por ligeros golpes.

5

Solape grueso: aporta una estética y elegancia ideal para su uso en edificios residenciales y oficinas.

6

Acristalamiento: permite incorporar ventanas en la hoja así como fijos superiores para un aprovechamiento óptimo de la luz.

7

Kick plate: prolonga la vida de la puerta en aplicaciones de uso intensivo.

8

Juntas de estanqueidad perimetrales: proporcionan un funcionamiento silencioso (evita ruido metálico) y mejora sus prestaciones de estanqueidad y acústicas.

Ambientes más luminosos

Gama de ventanas

SÚPER Color con
Ventanilla V1
395 x 385 mm
(suministro sin cristal)

SÚPER Color con
Ventanilla V2
395 x 985 mm
(suministro sin cristal)

SÚPER Color con
Ventanilla V3
395 x 1360 mm
(suministro sin cristal)

SÚPER color con ojo de
buey diámetro 250 mm
(suministro con cristal)

Otras opciones de ventanilla

- 200 x 500 mm
- 200 x 800 mm
- 300 x 400 mm

Equipamiento

Manilla estándar, nylon color negro

Manilla y pomo, nylon color negro

Suministro estándar:
caja con juego de manillas, escudos con alojamiento de bombillo, cilindro y tres llaves

Manilla estándar aluminio o inox.

Manilla y pomo disponible en aluminio

Manilla de baños y servicios disponible en aluminio o nylon color negro

Manilla y roseta disponible en aluminio o negra

Manilla y pomo con roseta disponible en aluminio o negra

Manilla de baños y servicios con roseta disponible en aluminio o negra

Rejilla de aluminio para altas prestaciones 400 x 400 mm. (otras medidas consultar)

Rejilla de ventilación de PVC dimensiones 432 x 75 mm. Blanca o negra

Troquelado en la hoja. Área bruta troquelada 425 x 82 mm