NovoSpeed
THERMO

¡NUEVO!

Novoferm se marca a sí mismo objetivos ambiciosos en los aspectos de aislamiento, ruido y precio. Nuestro departamento de investigación y desarrollo ha creado con éxito una puerta muy rápida que también ofrece un excelente aislamiento: la NovoSpeed **Thermo**. Los rollos especialmente diseñados mantienen niveles mínimos de ruido. Este sistema patentado también contribuye al elegante diseño de la NovoSpeed Thermo. El eje de torsión ALU y guía directamente accionado por un sistema de cadena/cinta continua, no necesita prácticamente mantenimiento.

Especificaciones

NovoSpeed	Thermo
Superficie máxima (W+H)	30 m²
Ancho máximo (W)	5000 mm (6000 mm with S600)
Alto máximo (H)	6000 mm
Velocidad de apertura	1.1 m/s (1.5 with S600)
Velocidad de cierre	0.5 m/s
Alto de panel	366 mm
Grosor de panel	40 mm
Acabado	galvanized steel

Ventajas del producto
- Resistencia al viento clase 3/4
- Alto valor de aislamiento
- Alta velocidad de apertura
- Bajo nivel de ruido debido al funcionamiento libre de vibraciones

La puerta en espiral rápida que ahorra espacio

Puerta exterior rápida “todo en uno”

Tradicionalmente se instalan a menudo dos puertas en huecos exteriores de uso frecuente; una puerta aislada para uso nocturno y una puerta enrollable rápida que se emplea durante el día. La nueva NovoSpeed **Thermo** combina lo mejor de ambos mundos en un solo producto. ¡Una inversión recuperada prácticamente de inmediato!

La NovoSpeed **Thermo** es una innovación contemporánea que casi no ocupa espacio gracias al sistema innovador de enrollado en espiral. La puerta no se dobla sino que se enrolla de forma que evita que las lamas hagan contacto entre sí. Esto evita su desgaste. La NovoSpeed **Thermo** es una solución ideal en zonas donde la estructura del techo no ofrece el suficiente espacio para una puerta seccional de elevación. También disponible en versión S600, con raíles horizontales en vez de en espiral.

Sensible con la energía
Se pueden reducir fácilmente los costes de energía abriendo y cerrando puertas de exterior a gran velocidad. La NovoSpeed Thermo abre a una velocidad entre 1,1 y 1,5 mm/s (dependiendo del sistema de enrollado y el tamaño de la puerta).

Acabados y colores de la superficie del panel
Disponible en perfil de acabado microline. La puerta se ofrece en la gama RAL 9002 en formato estándar pero puede pintarse de forma opcional en cualquier color de esta gama (aproximación).

Cuadro de maniobras: TS 971

Nuevo desarrollo de Novoferm

Sistema de enrollado en espiral

Diseño de bisagra compacta

Véanse los Datos Técnicos en la página 32 para más información
o descargue la Hoja de Datos del Producto de www.novoferm.nl