

Cerraduras electromagnéticas de embut

Estas cerraduras van embutidas en la puerta evitando el impacto visual y ofreciendo variedad de opciones de montaje. Pueden ser instaladas en cualquier posición: En horizontal, en vertical, en puertas que se abren hacia el exterior, hacia el interior, puertas

batientes, puertas correderas, etc. Estas cerraduras combinan la fuerza magnética con fuerza a cizalla. Esta segunda, se debe a la acción de dos pequeños bulones ubicados en la cerradura electromagnética que se alojan en los huecos de la placa cerradero.

Gama estándar

Características técnicas

- » Carcasa de Aluminio
- » Temperatura de funcionamiento: -30°C to +55°C
- » Voltaje: 12/24Vdc (Selección en obra)
Tolerancia ±10



CEM750SS0F



CEM150SS0F



Referencia	Fuerza de retención	Monitorización	Dimensiones	Peso	Consumo
CEM750SS0F	600Kg	Hall	Cerradura: 180 x 30 x 27mm. Cerradero: 180 x 30 x 33mm.	1,2Kg	420mA(12Vcc)210mA (24Vcc)
CEM150SS0F	1000Kg	Hall	Cerradura: 251 x 30 x 34mm. Cerradero: 267 x 30 x 34mm.	1,8Kg	500mA(12Vcc)320mA(24Vcc)

Gama alta

Características técnicas

- » Carcasa de acero inoxidable
- » Temperatura de funcionamiento: -40°C to +60°C
- » Voltaje: 12/24Vdc (Auto)



Referencia	Fuerza de retención	Monitorización	Dimensiones	Peso	Consumo
SCGG030EN	300Kg		Cerradura: 181 x 29 x 24mm. Cerradero: 181 x 29 x 25mm.	1,2Kg	68mA (24Vcc)
SCGG045ES	600Kg	Hall	Cerradura: 268 x 38 x 30mm. Cerradero: 275 x 37 x 36mm.	2,8Kg	320mA(12Vcc)170mA(24Vcc)