

# Accesorios

## Fuente de alimentación 12Vdc Transformador 12Vac

### Aplicación

» Suministro eléctrico de todo tipo de cerraduras electromecánicas, electromagnéticas y cerraderos eléctricos de corriente continua.

### Características

- » Voltaje de entrada 220Vac / 50 Hz.
- » Voltaje de salida FATEL 12V: 12Vdc / 4,5A.
- » Dimensiones: 122 x 60 x 35 mm.
- » Cable de conexión equipado con toma de tierra.
- » Incluye soporte de instalación.



Modelo

FATEL 12V

### Aplicación

» Suministro eléctrico de cerraderos eléctricos.

### Características

- » Voltaje de entrada 220Vac / 50 Hz.
- » Voltaje de salida 12Vac / 0,5A.
- » Dimensiones: 79 x 44 x 32 mm.
- » Fusible interno.
- » Peso: 0.325 kgs.



Modelo

TRFCERBIT

## Fuente de alimentación 24Vdc Pasacables

### Aplicación

» Suministro eléctrico de todo tipo de cerraduras electromecánicas, electromagnéticas y cerraderos eléctricos de corriente continua.

### Características

- » Voltaje de entrada 220Vac / 50 Hz.
- » Voltaje de salida 24Vdc / 1,2A.
- » Dimensiones: 91 x 58 x 54mm.
- » Peso: 0,2 Kg.
- » Indicador verde del correcto voltaje de salida.



Modelo

FA24DC07A

## Pasacables

Los pasacables facilitan el contacto eléctrico entre los dispositivos instalados en la hoja y el marco de la puerta. Constan de un muelle guía donde se aloja el cable y de la base que sirve para sujetarlo a la puerta (marco u hoja).



### Modelos de embutir

Modelo	Longitud	Diametro interior
PASCBABL1	250mm.	7,5 mm.
PASCBABL2	460mm.	7,5 mm.

### Modelos de sobreponer

Modelo	Longitud	Diametro interior
PASCAB00S	300mm.	7,5 mm.