

Cierrapuertas de guía deslizante

CT5700

Cierrapuertas de guía deslizante para puertas de gran envergadura.

Certificado con UNE-EN 1154:1996 + A1:2003

Clasificación: 4 8 5/7 1 1 4

- » Fuerza de regulación continua desde 5 a 7.
- » Mecanismo doble actuando sobre un solo eje, capaz de controlar el movimiento de puertas de hasta 400 Kgs.
- » Incluye preinstalación sobre placa de montaje de acero y carcasa a medida.
- » Dos válvulas separadas para el control de velocidad de cierre y golpe final.
- » Freno a la apertura ajustable.
- » Se instala con la guía deslizante DCG195, que se pide por separado.
- » Totalmente reversible.
- » Acabados: BL, BR, NE, OR, PL, IM.

CT5700				
Fuerza	F.A. (Freno a la apertura)	R.C. (Retardo de cierre)	Modelo	Acabado
5 - 7	Si	-	CT570057	PL - IM

Guías deslizantes	
Modelo	Acabado
DCG195	PL - IM

Fuerza (EN 1154)	Ancho puerta cm	Peso puerta Kg	Regulación
5	125	400	VC - GF - FA
6	140	400	VC - GF - FA
7	160	400	VC - GF - FA

