

Cerraderos eléctricos de sobreponer

Cerraderos eléctricos de sobreponer

Cerraderos eléctricos de sobreponer totalmente adaptables a los dispositivos antipánico para vías de escape.

Modelos

- » **Pestaña cóncava** (Para las series QUICK, LITE y UNIVERSAL de barra antipánico)
- » **Pestaña plana y flexible**, la cual permite un ajuste perfecto con un margen de 4mm. (Para las barras antipánico de la serie TOP)

Características mecánicas

- » Resistencia: 8000N (pestaña cóncava)
6000N (pestaña plana)
- » Dimensiones: 141 x 40 x 24mm.
- » Instalación: Reversible
- » Pestaña de acero
- » Tª funcionamiento: -15°C a +40°C
- » Carcasa: Negra (GRIS opcional)
- » Se suministra con 8 suplementos de 2,5mm



Bobina estándar	Consumo
12V	560mA(12Vac)/700mA(12Vdc)
CN	12V (D100%) 180mA(12Vdc)

Bobinas especiales	Consumo
AN	24V 330mA(24Vac)
CN	24V (D100%) 180mA (24Vdc)
CP	12V (D100%) 150mA (12Vdc)
CP	24V (D100%) 120mA (24Vdc)

Referencia	Frente	Acabado	Micro
CELNORPAN	NOR	Cóncava	12V
CELNORPAC	NOR	Cóncava	12V (D100%)
CELNORPAD	NOR	Plana	12V
CELNORPADC	NOR	Plana	12V (D100%)
CELAUTPAN	AUT	Cóncava	12V
CELAUTPAC	AUT	Cóncava	12V (D100%)
CELAUTPAD	AUT	Plana	12V
CELAUTPADC	AUT	Plana	12V (D100%)

Estándar: 12V y 12V (D100%); Seguridad negativa
Disponible en versiones especiales bajo pedido

